

ZÁSADY UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY

a) zásady pro používání a údržbu

- doporučujeme minimálně jednou za půl roku promazat olejem pro stroje nebo bezbarvým mazacím tukem nejen závěsy ale i zámek;
- při čistění zárubní, dveřních křídel i všech typů výplní je třeba používat univerzální neutrální čisticí prostředky běžně určené k údržbě nábytkářských výrobků. Nepoužívat agresivní čisticí prostředky jako organická rozpouštědla, alkalické prostředky, drátěnky, čisticí písky, atd. Aplikace mokrých procesů při údržbě dveří a zárubní je nepřipustná.
- drobná poškození lze opravit barevnými vosky;
- vyvarovat se zavírání rázem za použití síly, které může dveře poškodit.
- prostor přede dveřmi s osazenou automatickou padací lištou musí být udržován čistý, bez drobných pevných částic, v zimním období beze sněhu a ledových vrstev, které by mohly způsobit vzpříčení nebo poškození těsnicí lišty;

b) doprava

Pro dopravu platí ČSN 74 6401. Dveře se přepravují vždy ve svislé poloze, uloženy na závěsové boční ploše, na suchém rovném podkladu a zajištěny proti pádu, nebo stohovány ve více vrstvách nad sebou. Toto neplatí u prosklených křídel. Zárubně se přepravují výhradně ve vodorovné poloze a to uloženy na větší plochu kartónového obalu, max. ve 4 řadách nad sebou. Dopravní prostředky musí být kryté a uzpůsobeny tak, aby nedošlo k poškození výrobku.

c) skladovací a montážní podmínky

Pro skladování platí ČSN 74 6401. Dveře a zárubně mohou být skladovány, montovány a užívány výhradně v prostředí splňujícím podmínky rovnovážné vlhkosti dřeva, která je $10\pm 2\%$. Za těchto podmínek jsou výrobky také dodávány. Prostředí musí spňovat relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40–55% (rozdíl max. 10% mezi oddělenými interiéry). Teplota vzduchu +10 až +30 °C (rozdíl max. 10° mezi oddělenými interiéry).

Dveře skladovat pouze ve svislé poloze na suchém rovném podkladu a zajistit tak, aby nemohlo dojít k jejich deformaci zkřížením případně pádem. Zárubně skladovat ve vodorovné poloze na suchém rovném podkladu, stohované max. ve 4 řadách nad sebou.

d) upozornění pro běžné užívání

1. Pozor na nebezpečí zranění rukou v mezeře mezi dveřním křídlem a zárubní.
2. Pozor na nebezpečí zranění při otevřeném dveřním křídle vlivem působení průvanu.
3. Nedoporučuje se násilné otevírání nebo zavírání dveřních křídel, aby nedošlo k poškození konstrukčních prvků, či celého výrobku.
4. Nesmí dojít do přímého kontaktu s vodou. Hrozí nabobtnání, popř. rozlepení materiálu.